

SUCIWAX®

CS  
400

## FICHE TECHNIQUE

SPHP | Société Protection et  
Hygiène Professionnelles



**Cristallisant. Vitesse moyenne.**

### Propriétés :

Apporte une brillance intense. Plus dure, protection et résistance à l'usure accrues. Imprimé abilise et évite les taches. Répare les zones usées. Fait ressortir les tons du sol.

### Mode d'emploi :

UTILISATION AVEC MACHINE : Appliquer 25-30 g/m<sup>2</sup> de produit sur la surface. Étendre avec la rotative pourvue d'un PAD de laine d'acier. Travailler jusqu'à ce que le produit soit complètement absorbé et que l'éclat désiré apparaisse. Il n'est pas conseillé de traiter une seule fois des étendues supérieures à 2-3 m<sup>2</sup>.



Formats de Vente : 602071 5 Kg

### Applications :

#### Indiqué pour :

Sols. Marbre et granito.

#### Établissements :

Hôtels. Restaurants. Bureaux. Centres commerciaux. Salles publiques et auditoriums. Centres sanitaires. Centres d'enseignement. Installations sportives. En général, tout type d'établissements gérés avec des critères d'hygiène Professionnelle.

### Dose :



Sol marbre et granito



25-30 ml/m<sup>2</sup>

### Propriétés physiques et chimiques :

État physique : Liquide opaque

Couleur : Bleu

Odeur : Caractéristique

Densité : 1,10±0,01

PH :   
pH  
PURE  
3

### Composition qualitative :

Tensioactifs. Sels inorganiques. Solvants. Cires naturelles. Colorants. Eau.

### Registres :

Fabriqué en U.E. (Espagne)